Q LINE

Topkwaliteit voor de keuken

inventum

Iedere keuken is anders. Dat is het uitgangspunt van de ontwikkeling van de Q-line. Onze productspecialisten zijn erin geslaagd om een complete serie keukenboilers van topkwaliteit te ontwikkelen. Door gebruik te maken van een hoogwaardige EPP-behuizing heeft de Q-line minimale warmteverliezen. Wij adviseren bij de installatie van onze Q-line boilers een Q-Fix aansluitset.

Q5 | Q MODESTO Q10 | Q10

UITVOERING	PLINTBOILER 5 LITER	SLIDE-IN™ BOILER 10 LITER	BOILER 10 LITER
Energielabel	A	A	A
Standaard	Art. nr. 40140520	Art. nr. 40221020	Art. nr. 40141020
Hotfill		Art. nr. 40221004	Art. nr. 40141004
Upper			Art. nr. 40231020
Upper Hotfill			Art. nr. 40231004
Maximale werkdruk	10 bar	8 bar	8 bar
AFMETINGEN EN GEWICHT			
Afmeting (h x b x d)	145 x 215 x 540	143 x 460 x 460	400 x 265 x 280
Gewicht incl water in kg	8,8 kg	17,7 kg	14,1 kg
ELEKTRISCHE AANSLUITING			
Spanning in volt	230	230	230
Vermogen in watt	2200	2000 of 400 (Hotfill)	2000 of 400 (Hotfill)
MATERIALEN			
Ketel	rvs	koper	koper
Mantel	EPP	EPP	EPP
Frontkap	P.S.	P.S.	P.S.
Isolatie (CFK- vrij)	EPP	EPP	EPP
SPECIALE KENMERKEN			
Van buiten instelbare thermostaat	ja, 30 - 80 °C	ja, 10 - 76 °C	ja, 10 - 76 °C

U krijgt 5 jaar garantie op de binnenketel en 2 jaar op de overige onderdelen. De aansluiting warm/ koud water voor alle boilers is Ø 12 mm.

Q LINE Topkwaliteit voor de keuken

Voor iedere keuken een passende oplossing

Q 15

BOILER 15 LITER

A
Art. nr. 40141520
Art. nr. 40231520
800 kPa
450 x 290 x 305
20,3 kg
230
2000
koper
EPP
P.S.
EPP
ja, 10- 76 °C

Q 20

BOILER 20 LITER

C
Art. nr. 40122020
800 kPa
335 x 338 x 445
28,0 kg
230
2000
koper
P.S.
P.S.
E.P.S.
n.v.t.

Q SWITCH

ENERGIEVERDELER

Art. nr. 15201000

Via de Q-Switch kunnen twee apparaten met een relatief hoge vermogensvraag worden aangesloten op één groep, omdat de switch -zoals de naam al doet vermoeden- kan 'schakelen' tussen de twee apparaten en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast. De Q-boiler kan samen met bijvoorbeeld de afwasmachine via de Q-Switch op dezelfde groep. Q-Switch schakelt de boiler uit als op de gezamenlijke aansluiting te veel stroom wordt gevraagd.

De witte aansluiting is voor de vaatwasser. De zwarte aansluiting voor de boiler. Dit gebruik je als er niet voldoende ruimte is om nog een boiler toe te voegen aan de stroomgroep in de meterkast in de woning. Op één stroomgroep is 3600 Watt vermogen gezekerd op 16 ampère. Als de totale spanning op deze energieverdeler boven de 3400 Watt komt, wordt de boiler tijdelijk uitgeschakeld. Indien de vaatwasser onder de 700 Watt vermogen komt, dan draait de boiler weer mee.

Q FIX

AANSLUITSET

Art. nr. 15198 706

UNIEKE COMPLETE UNIVERSELE AANSLUITSET

- "1 flexibele slang 3/8""x 1/2""x50cm"
- "1 flexibele slang 3/8""x 10 x 50cm"
- Inlaatcombi 8 bar
- 1 flexibele afvoerslang 100cm
- 1 Bundelband
- Afvoer T-stuk 40mm
- "2 overgangskoppelingen 3/8""x 12mm"

inventum

Energie-besparend

Garantie 5 JAAR

Ruimte-besparend

CE

EPC verlagend

Inventum Technologies B.V.
adres Kaagschip 25, 3991 CS Houten *postadres* Postbus 275, 3990 GB Houten
tel +31 (0)30 274 84 84 *e-mail* info@inventum.com *web* www.inventum.com